

TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 4000 nach DIN 14530-21



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva Prima P1 (ca. 2.500 l/min im Garantiepunkt 1), Doppel-Kolbenentlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenbedienfeld: Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF) nach Fachempfehlung des DFV und der AGBF

DZA: nach UNI EN 16327, BAI SMPP30, Schaummittelpumpe 25-30 l/min, Zumischraten 0,5% - 3%

Löschwasserbehälter: 4.000 Liter Inhalt, außenliegend

Schaummittelbehälter: 500 Liter Inhalt, außenliegend

Dachmonitor: manueller Alco Power Fighter APF 2.5-HH mit MZ 1600, 2.500 l/min Durchflussmenge

Schnellangriff: im G2, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: Reifendruckregelanlage, Rückfahrkamera, Rammschutz für Sondersignalanlage, Ladestromeinspeisung über RettboxAir 230V, pneumatisch ausklappbare Trittstufen unterhalb des Fahrerhauses für ergonomischen Ein- und Ausstieg

EINSATZORT: Vorführfahrzeug AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MB UNIMOG U530, Euro6

Antrieb: 4x4

Radstand: 3.900 mm

Kabine: original MB, Besatzung 1+2

Aufbaubreite: **2.300 mm**

Fertigstellung: August 2022

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminiumblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de